

Date

Name

Client

Project name

Quote#



Type/Quantity

20/07/2019 14:58:33

TWEETER M ST 9-SOFT

418 23 1902

[Link do strony internetowej](#)



Kształt/rozmiar wykoju:  114 mm

Głębokość wpuszczenia: 80 mm

Grubość płaszczyzny montażowej: max.25

Dostępne kolory: CZARNY-CHROM (418 23 1902 B-C)
BIAŁY-BIAŁY (418 23 1902 W-W)

ADJUSTABLE 0-45°/355°

INCL.1 x LED 9,5W / CRI>90 / 2700-1800K / 760lm

INCL.1 x REFLECTOR FL-40°

EXCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 650mA-DC

Technika LED: Źródło światła: 760 lm // 9 W // 82 lm/W
Oprawa: 538 lm // 12 W // 49 lm/W

Klasa: III

Waga: 0.7 KG

Poziom ochrony: IP20


Minimalna odległość: b.d.

Wymagania: DIMMABLE LED POWER SUPPLY 650mA-DC


Szczegółowe instrukcje instalacji, należy zapoznać się z instrukcją [418 23 1902 HAND.pdf](#)

TWEETER M ST 9-SOFT
418 23 1902


Kompatybilność sufitowa



Sufit podwieszany



Płyta gipsowo-kartonowa




Drewno

TWEETER M ST 9-SOFT
418 23 1902


Podobne odniesienia
ZASILACZ LED

[Link do strony internetowej](#), [Karta katalogowa](#)




LED POWER SUPPLY 650mA-DC / 10W DIM5
300 90 915 ED5
220-240V / 0/50-60Hz
Liczba opraw: 1

[Link do strony internetowej](#), [Karta katalogowa](#)




LED POWER SUPPLY 650mA-DC / 10W DIM8
300 90 915 ED8
220-240V / 50-60Hz
Liczba opraw: 1

[Link do strony internetowej](#), [Karta katalogowa](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL
21012 005W
220-240V / 0/50-60Hz
Liczba opraw: 3

[Link do strony internetowej](#), [Karta katalogowa](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5
300 90 68
110-240V / 0/50-60Hz
Liczba opraw: 3(1)

[Link do strony internetowej](#), [Karta katalogowa](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7
300 90 124
110-240V / 0/50-60Hz
Liczba opraw: 2(1)

[Link do strony internetowej](#), [Karta katalogowa](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7
300 90 64
110-240V / 0/50-60Hz
Liczba opraw: 3(1)

[Link do strony internetowej](#), [Karta katalogowa](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9
300 90 63
110-240V / 0/50-60Hz
Liczba opraw: 4

[Link do strony internetowej](#), [Karta katalogowa](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV
300 90 135
220-240V / 0/50-60Hz
Liczba opraw: 2->5

[Link do strony internetowej, Karta katalogowa](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM7
300 90 134
110-240V / 0|50-60Hz
Liczba opraw: 6(4)

[Link do strony internetowej, Karta katalogowa](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9
300 90 69
110-240V / 0|50-60Hz
Liczba opraw: 6(4)

[Link do strony internetowej, Karta katalogowa](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL
21012 004W
110-240V / 0|50-60Hz
Liczba opraw: 4

 DELTALIGHT®

Karta katalogowa

TWEETER M ST 9-SOFT
418 23 1902

Opracował projekt
SibMoreOnline{lucfirst}

