DELTALIGHT®

Date

Name

Client

Project name

Quote#

Type/Quantity


Karta katalogowa


TWEETER M TRIMLESS 9-SOFT

418 13 1902

Link do strony internetowej







Kształt/rozmiar wykroju:	Ø KIT mm
Głębokość wpuszczenia:	80 mm
Dostępne kolory:	CZARNY-CHROM (418 13 1902 B-C) BIAŁY-BIAŁY (418 13 1902 W-W)

ADJUSTABLE 0-45°/355°
INCL.1 x LED 9,5W / CRI>90 / 2700-1800K / 760lm
INCL.1 x REFLECTOR FL-40°
EXCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 650mA-DC

Technika LED:	Źródło światła: 760 lm // 9 W // 82 lm/W Oprawa: 538 lm // 12 W // 49 lm/W

Klasa:	III
Waga:	0.5 KG
Poziom ochrony:	IP20
Minimalna odległość:	b.d.
Wymagania:	MOUNTING KIT R102 TRIMLESS O.F.A. DIMMABLE LED POWER SUPPLY 650mA-DC

Szczegółowe instrukcje instalacji, należy zapoznać się z instrukcją. 418_13_1902_HAND.pdf

20/07/2019 15:07:23


DELTALIGHT®

Karta katalogowa

TWEETER M TRIMLESS 9-SOFT

418 13 1902


Kompatybilność sufitowa



Sufit podwieszany

Only with


MOUNTING KIT R102 TRIMLESS O.F.A.



Płyta gipsowo-kartonowa

Only with


MOUNTING KIT R102 TRIMLESS O.F.A.



Panel tynkarski

Only with


MOUNTING KIT R102 TRIMLESS O.F.A.



Beton + tynk

Only with


MOUNTING KIT R102 TRIMLESS O.F.A.



Nadproże + tynk

Only with

MOUNTING KIT R102 TRIMLESS O.F.A.



Płyta prefabrykowana + tynk

Only with

MOUNTING KIT R102 TRIMLESS O.F.A.

DELTALIGHT®

Karta katalogowa


TWEETER M TRIMLESS 9-SOFT

418 13 1902

Podobne odniesienia

ZASILACZ LED

Link do strony internetowej / Karta katalogowa




LED POWER SUPPLY 650mA-DC / 10W DIM5
300 90 915 ED5

220-240V / 50-60Hz

Liczba opraw: 1

Link do strony internetowej / Karta katalogowa




LED POWER SUPPLY 650mA-DC / 10W DIM8
300 90 915 ED8

220-240V / 50-60Hz

Liczba opraw: 1

Link do strony internetowej / Karta katalogowa




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL
21012 005W

220-240V / 0|50-60Hz

Liczba opraw: 3

Link do strony internetowej / Karta katalogowa




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5
300 90 68

110-240V / 0|50-60Hz


Liczba opraw: 3(1)

Link do strony internetowej / Karta katalogowa




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7
300 90 124
110-240V / 0|50-60Hz
Liczba opraw: 2(1)

Link do strony internetowej / Karta katalogowa




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7
300 90 64
110-240V / 0|50-60Hz
Liczba opraw: 3(1)

Link do strony internetowej / Karta katalogowa




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9
300 90 63
110-240V / 0|50-60Hz
Liczba opraw: 4

Link do strony internetowej / Karta katalogowa




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV
300 90 135
220-240V / 0|50-60Hz
Liczba opraw: 2->5

Link do strony internetowej / Karta katalogowa




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM7
300 90 134
110-240V / 0|50-60Hz
Liczba opraw: 6(4)

Link do strony internetowej / Karta katalogowa



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9
300 90 69
110-240V / 0|50-60Hz
Liczba opraw: 6(4)

Link do strony internetowej / Karta katalogowa




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL
21012 004W
110-240V / 0|50-60Hz
Liczba opraw: 4

Podobne odniesienia

ZESTAW MONTAŻOWY

Link do strony internetowej / Karta katalogowa



MOUNTING KIT R102 TRIMLESS O.F.A.
15212 2010

DELTALIGHT®

Karta katalogowa

TWEETER M TRIMLESS 9-SOFT

418 13 1902

Obraz projekt

{$lblMoreOnline|ucfirst}

